



Manöverskåp

Storlek:

Höjd=600 mm

Bredd=600 mm

Djup=210 mm

Inkommande matning

400/230V max 25A



Styrning av aggregat via inbyggd DUC med forceringsteknik:

Manöverskåp med 3-steps varvtalsreglering samt värmereglering via motorventil och rumsgivare

Alternativ 1.

Auto = **start/stopp via inbyggt tidur** samt varmhållning via rumsgivare.

Drift- & larmlampa samt omkopplare på manöverskåpets front.

Extra plintutgångar: för summalarm och driftindikering potentialfri.

Alternativ 2.

Auto = **start/stopp via gränslägesbrytare i dörr** eller port med inställbart

tidsfördröjningsrelä (1-10 min) samt varmhållning via rumsgivare.

Drift- & larmlampa samt omkopplare på manöverskåpets front.

Extra plintutgångar: för summalarm och driftindikering potentialfri.

Alternativ 3.

Auto = **start/stopp via rumsgivare.**

Drift- & larmlampa samt omkopplare på manöverskåpets front.

Extra plintutgångar: för summalarm och driftindikering potentialfri.

Alternativ 4.

Auto = **start/stopp via Modbus.**

Drift- & larmlampa samt omkopplare på manöverskåpets front.

Extra plintutgångar: för summalarm och driftindikering potentialfri.

Motorventil



Rumsgivare PT 1000

